

Technické parametre a spotreba elektromotorov TALAMEX

Model	Stupeň	Spotreba (A)	Výkon (W)	Ťah (Lbs)	Ťah (kp)	Doporučená kapacita batérie pre 1-3hod prevádzky
TM30	1	4	>40	5	2,3	55/85Ah
	2	9	80	11,3	5,1	
	3	14	150	17,5	7,9	
	4	19	220	23,8	10,8	
	5	24	280	30	13,6	
TM40	1	6	>70	7	3,2	55/85Ah
	2	13	130	15,3	6,9	
	3	20	230	23,5	10,7	
	4	26	310	30,6	13,9	
	5	34	400	40	18,1	
TM48	1	8	>90	9,6	4,4	85/120Ah
	2	16	190	19,2	8,7	
	3	25	300	30	13,6	
	4	32	380	38,4	17,4	
	5	40	480	48	21,8	
TM58	1	10	>110	11,4	5,2	85/150Ah
	2	19	230	22,7	10,3	
	3	30	350	34	15,4	
	4	41	480	45,5	20,6	
	5	51	610	58	26,3	
TM66	1	12	>140	13	6,8	100/180Ah
	2	16	190	20	9,1	
	3	20	240	24	10,9	
	4	32	380	39	17,7	
	5	55	660	66	30	
TM86	1	6	>144	15,2	6,9	2x100Ah
	2	13	312	32,9	14,9	
	3	20	480	50,6	23	
	4	26	624	65,8	30	
	5	30	864	86	39	

Dovozca pre SR: IMIDJEX spol. s r. o., Lieskovská cesta 10/A, 821 06 Bratislava